



	<p>Regelplan B I / 2</p> <p>Staub mit geringer Verkehrsdichte oder in geschwindigkeitsreduziertem Bereich und mit Absoluter Steuerung</p> <p>Bei Arbeitsstellen von kürzerer Dauer in der Regel ohne Warnleuchten</p> <p>Querverbotesperren durch Absperremarken (Ø=250 mm) und Doppelgelbe Leuchtbalken Mindestlänge 3 gelbe Warnleuchten</p> <p>Längsverbotesperren durch doppelgelbe Leuchtbalken Abstand max. 10m Doppelgelbe Warnleuchten auf jeder 2. Leuchte ggf. Absperremarken (Ø=100 mm) zusätzlich</p> <p>Lichtabschirmung zum Gehweg durch Absperremarken (Ø=100 mm) und ggf. Teelichter</p> <p>Warnleuchten doppelgelb oder mit Rundumstrahl. Abstand max. 10m</p> <p>1) Doppelgelbe Leuchte und Warnleuchte</p> <p>2) kann in Ausnahmefällen unterbunden werden (z.B. B. Abschr., 2.2.1)</p> <p>3) Außenhub als geschwindigkeitsreduzierendes Element - Z 123 bei 30 - 50m - Z 123 bei 60 - 70m</p> <p>Maße in Meter: 03.07</p>		<p>Regelplan B I / 6</p> <p>Zentrale Fahrbahn mit Halbsperrsperrung</p> <p>Verkehrsregelung durch Lichtsignalanlage</p> <p>Querverbotesperren durch Absperremarken (Ø=250 mm) oder einseitige Leuchtbalken Mindestlänge 3 einseitige Warnleuchten</p> <p>Längsverbotesperren durch doppelgelbe Leuchte Abstand max. 10m Doppelgelbe Warnleuchten auf jeder 2. Leuchte</p> <p>1) Doppelgelbe Leuchte und Warnleuchte</p> <p>Querverbotesperren durch einseitige Leuchtbalken Abstandlänge 1 - 2 m auf 0,5 - 1 m Einseitige Warnleuchten auf jeder Leuchte</p> <p>Lichtabschirmung zum Gehweg durch Absperremarken (Ø=100 mm) und ggf. Teelichter</p> <p>Warnleuchten doppelgelb oder mit Rundumstrahl. Abstand max. 10m</p> <p>1) kann in Ausnahmefällen unterbunden werden (z.B. B. Abschr., 2.2.1)</p> <p>2) zentrale Bsperr. s. Teil B, Abschr., 2.4.1</p> <p>3) Prüfung erforderlich, ob verkehrshängige Sperrung zweckmäßig</p> <p>Maße in Meter: 03.07</p>		<p>Regelplan B IV / 2</p> <p>Arbeitsstelle von kürzerer Dauer mit Sicherungsfahrbahn</p> <p>Leuchtbalken (Ø=150 mm) mit 8 Leuchten</p> <p>Arbeitsfahrbahn als Sicherungsfahrbahn (z.B. Teil A, Abschr., 2.1) oder mit fahrbarer Absperremaße</p> <p>ggf. zusätzlich Warnposten</p> <p>15 m bei stationären Arbeitsstellen von kürzerer Dauer</p> <p>2) in geschwindigkeitsreduziertem Bereich 30 - 50 m</p> <p>Maße in Meter: 03.07</p>
--	--	--	--	--	--

Lichtsignalanlage
Typ C für Engstelle und
Verkehrsabhängigkeit
Sperrlänge Regelplan B I/6 max. 100m

Baufeldsicherung nach
RSA Regelplänen B I/2; B I/6; B IV/2

J. L.

Landkreis Nordwestmecklenburg
FD Ordnung/Sicherheit und Straßenverkehr
- Straßenverkehrsbehörde -
PF 1565
23958 Wismar

Verkehrszeichenplan

ZEPPELIN

Zepplin Rental GmbH & Co. KG
Baustellen- und Verkehrssicherung
Sukower Straße 48 - 19086 Plate
Tel.: 03861 / 2027 - Fax 03861 / 2430

Bauherr/- AN:	STB- Blum
Bauvorhaben	Klein Waltersdorf SW-Entwässerung
Verkehrszeichenplan-Nr.	BS002361-01
Masstab	Datum Name Auftrags-Nr.
ohne	BEA 16.06.2020 Schadowsky BS002361
	GEZ
	GEP
	Blatt-Nr. 1/1

Copyright by Zepplin Rental GmbH & Co. KG



Verkehrszeichenplan

Vollsperrung für 3 Wochen
im zeitraum der Sommerferien

ZEPPELIN

Zeppelin Rental GmbH & Co. KG
Baustellen- und Verkehrssicherung
Sukower Straße 48 - 19086 Plate
Tel.: 03881 / 2027 - Fax 03881 / 2430

Bauherr/- AN: **STB- Blum**

Bauvorhaben
Klein Woltersdorf SW-Entwässerung

Verkehrszeichenplaa-Nr. **BS002361-02**

Masstab	BEA	Datum	Name	Auftrags-Nr.
ohne	BEA	16.06.2020	Schadowsky	BS002361
	GEZ			
	GEP			Blatt-Nr. 1/1

Copyright by Zeppelin Rental GmbH & Co. KG

J. Blum

Landkreis Nordwestmecklenburg
FD Ordnung/Sicherheit und Straßenverkehr
- Straßenverkehrsbehörde -
PF 1565
23958 Wismar